

# KANKI MIXER オプション



KM型スピードコントローラ用

- 単相100V、単相200Vに使用可能
- 単相100V仕様の場合、コード2m、プラグ付
- 単相200V仕様の場合、コード2m付、(端末処理なし)
- 屋内仕様

## コントロールボックス

攪拌機本体の横にスピードコントローラ及びインバータ用コントロールボックスを取付けて、モータ側との結線を行い出荷致します。別の盤にセットする手間をなくしました。

KMC型インバータ用



- 単相100V入力仕様の場合、コード2m、プラグ付
- 単相200V、三相200V入力仕様の場合、コード2m付(端末処理なし)
- 屋内仕様



## コンデンサ用ブラケット

付属のコンデンサを結線し、モータの横に取付けて出荷致します。

- KM型、KMC型(40~90W)の単相モータ(100/200V)仕様が対象
- 電源コード2m付(端末処理なし)
- KM型オプションの簡易カバーとの併用は不可
- ブラケット単体での販売は不可
- 屋内仕様

## タイマーボックス(3時間用)

攪拌機本体の横にタイマーボックスを取付けて、モータ側との結線を行い出荷致します。

ON、OFFスイッチ付

- 単相100Vのみ使用可能
- 電源コード2m、プラグ付(タイマー『0』でOFFにて出荷)
- KM型、KMC型(40~90W)コンデンサも、ボックスの中に納めて出荷  
※100W以上のコンデンサはモータに内蔵
- タイマーボックス単体での販売は不可
- 屋内仕様



その他、様々な仕様に合わせてオプション対応しております。

製造元  
関西機械工業株式会社  
〒607-8258 京都市山科区小野西浦38-49  
TEL: 075-571-9331 FAX: 075-571-2721  
URL: <http://www.kanki-net.com/>

販売元